

KREISEL TYNKOLIT-T (PUTZGRUND) - kruntvärv mineraalsetele aluspindadele

OTSTARVE:

Kreisel Tynkolit-T kasutatakse mineraalsete aluspindade kruntimiseks, nagu betoon, lubi-tsementkrohv, kips- ja puitlaastplaat kruntimiseks enne tehisauguliste krohvide, õhukesekihiliste mineraalsete struktuurkrohvide, dispersioovärvide pealekandmist nii sise- kui välistingimustes.

ETTEVALMISTUSTÖÖD:

Pind peab olema puhas, kuiv ja tugev. Pinnalt tuleb eemaldada õli, rasv, orgaanika, vana värv jms, mis võiks halvendada imavust. Suure imavusega aluspinna puhul tuleb eelkruntida krundiga Kreisel Gruntolit-w 301.

PEALEKANDMINE :

Aluspinna ja õhu temperatuur paigaldamise ajal peavad olema üle +5 °C. Enne tarvitamist krunt loksutada. Vedeldamata või max 5% veega vedeldatult (250ml vett 5l krunti peale) kanda aluspinnale harjaga, pintsliga või rulliga. Peale täieliku kuivamist, umbes peale 24 tunni möödumist, võib pinna värvida või struktuurkrohvi pelaekanda.

KULU:

Kulu on umbes 200 – 300 g/m² sõltuvalt aluspinna imavuse omadustest.

TEHNILISED ANDMED:

Kasutus temperatuur:	+5 kuni +30°C
Kuivamisaeg:	üle 60 min. +20°C juures
Järgmise kihi paigaldamine:	ca 6 tunni pärast
pH:	alla 8,0
Keskmine osakeste arv:	üle 50,0 %

PAKEND JA SÄILITAMINE:

7 ja 21 kg plastik ämber. Säilitada jahedas. Hoida külmumise eest!

SÄILIVUSAEG:

12 kuud valmistamisest.

TEADMISEKS:

Meie garanteerime oma toodete kvaliteeti. Meie soovitused tööde teostamisel põhinevad läbiviidud uuringutel ja praktilisel kogemusel. Vaatamata sellele, need soovitusel ei vabasta kasutajat omapoolsetest uuringutest. Meie toodete õige ja edukas kasutamine ehitusobjektile ei allu otseselt tootja kontrollile. Seetõttu kehtib garantii ainult meie tootele, mitte aga toote kasutamisejärgsele tööle.



Maaletooja: MT GRUPP OÜ

Adress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik

Telefon: +3726200211

e-post: mt@mtgrupp.ee

koduleht: www.mtgrupp.ee