

KREISEL Silikon-Fassadenfarbe 003

(Silikoonvärv)

OMADUSED:

KREISEL Silikon-Fassadenfarbe värv sobib kõikide mineraalsete aluspindade värvimiseks. Sellega võib värvida vana ja uut krohvi, telliseid, betooni, naturaalselt kivi, kipsplaate jms., samuti kasutatakse seda varem värvitud, kuid mittepuudenevate värvikihtide katmiseks, näiteks, silikaat-, dispersioon-, lubjakivipindade, aga ka sünteetiliste vaikude põhjal krohvitud pindadel. Värv laseb hästi läbi auru, on ilmastikumõjudele vastupidav, kõrge hüdrofoobsusega. Silikon-Fassadenfarbe värvi toodetakse silikoonemulsiooni ja akrüüli sideainete põhjal.

ETTEVALMISTUSTÖÖD:

Aluspind peab olema kuiv, mittepuudenev, eelnevalt tuleb eemaldada kogu mustus. Suure imavusega aluspind tuleb enne värvimist kruntida, et pind muutuks ühtlaselt imavaks ja tugevaks. Värvitavad pinnad peavad olema stabiilse kujuga, ilma sisepingeteta. Värv ei saa kasutada temperatuuril alla +5 °C, vältida tuleks tugevat tuult või otseseid päikesekiiri.

KASUTUSKORD:

Enne kasutamist segage värv korralikult läbi ja kandke rulli, pintli või pihustusseadmega (pulverisaatoriga) ühtlase ja küllaldase kihina värvitavale pinnale. Tavaliselt saavutatakse suurepärase tulemus, kui pind värvitakse üle kaks korda.

Esimene värvikiht: Silikon-Fassadenfarbe kandke lahustage veega kuni 30 %.

Teine värvikiht: Silikon-Fassadenfarbe kandke pinnale olemasoleva konsistentsiga või lahustage veega kuni 10 %. Värvida tuleb vähemalt 12-tunnise vahega. Liitekohtade tekkimise vältimiseks püüdke värvitavad pinnad katta ühe korraga, nõndanimetatud „märg märjale“ meetodil. Pärast tööd peske tööriistad veega puhtaks.

KULU:

Kui värvitav pind on sile, siis on ühe värvikihiga katmisel materjali kulu umbes 0,15 - 0,25 l/m² (- 0,3 kg /M²).

TEHNILISED ANDMED:

Kasutustemperatuur:	Vahemikus +5 kuni +25 °C
Kuivamisaaeg:	Umbes 12 tundi temperatuuril +20°C
Tihedus:	Umbes 1,50g/cm ³
Veeauru läbilaskvus:	≥ 150g/m ² 24h
Vastupidavus märghõõrumisele:	≥ 5000 tsükli

PAKEND:

15 L ämber, 33 tk alusel

SÄILITAMINE:

Tihedalt suletud taaras, jahedas ruumis, külmumise eest kaitstult.

SÄILIVUSAEG:

Toode on kasutamiseks parim 12 kuud alates tootmiskuupäevast.



MT GRUPP

Maaletooja: MT GRUPP OÜ

Adress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik

Telefon: +3726200211

e-post: mt@mtgrupp.ee

koduleht: www.mtgrupp.ee