

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Number: 25100140-B1W2510

Toote nimetus:

Vääriktäistellis VTT 65 punane Riff

(1) Toote number: 25100140

(2) Ehitustoote kood: 3101041B1-2510


Wienerberger

(4)

Wienerberger AS
43401 Aseri, Kordoni 1
EESTI

(3) Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed:

Välis- ja siseseinad, vaheseinad, müüritud küttekollete ja olmekorstnate seinad kaitstud müüritises. Kasustemperatuur kuni 700°C. süsteem 2+

(6) Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

(7) Teavitatud sertifitseerimisasutus:

Teede Tehnokeskus AS, Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn

1403

(i) teostas tootva tehase esmase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse

EN 771-1:2011


(ii) teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja

tootmisohje sertifikaadi nr

1403-CPD-0028

(9) Deklareeritud toimivus


Mõõtmed ja tolerantsid:

Pikkus	mm	250	± 6	9	
Laius	mm	120	± 4	7	
Kõrgus	mm	65	± 3	5	
tolerants	klass	T1			
mõõtmete vahemik	klass	R1			
Sängituspindade tasasus:	mm	NPD			
Tasapindade paralleelsus:	mm	NPD			
Tihedus:					
brutokuivtihedus	kg/m³	2100			
netokuivtihedus	kg/m³	NPD			
klass	klass / %	D1	10		
Kuju:					
kivi rühm	-	1			
tühikute maht	%	0			
Survetugevus:					
kategooria	-	I			
risti sängituspinna, keskmine	N/mm²	45			
normaliseeritud sängituspinna	N/mm²	NPD			
külgpinnale, keskmine	N/mm²	NPD			
normaliseeritud külgpinnale	N/mm²	NPD			
Nakketugevus:	N/mm²	0,15		Algnihketugevuse tabelväärtus vastavalt EN 998-2, lisa C	
Soojuserijuhtivus (λ10,dry,unit)	W/m·K	0,62		Vastavalt EN 1745 tabelile, lisa A, milles P=50%	
Veeauru läbilaskvus:	-	μ = 5/10		Vastavalt EN 1745 tabelile A.1	
Külmakindlus:	klass	F0		Vastavalt CEN/TS 772-22:2006	
Veeimavus:	%	11		Ülempiir	
Veeimavuse algkiirus:	kg/(m²·min)	1			
Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus:	klass	S2			
Mahukahanemine:	mm/m	NPD			
Tulekindlus:	klass	A1			
Ohtlike ainete sisaldus:	-	NPD			

(10) Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Volitatud esindaja:

CEO



(5)

Wienerberger AS
43401 Aseri, Kordoni 1

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

1.07.2013.

Jari Berglund

EESTI

EN 771-1:2011