

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Number: 25103711-B1W2510

Toote nimetus:

Fassaaditellis FAT 65 Terra-kirju harjatud

(1) Toote number: 25103711

(2) Ehitustoote kood: 3311911B1-2510



Wienerberger

(4) Wienerberger AS
43401 Aseri, Kordoni 1
EESTI

(3) Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed:

välis- ja siseseinad, postid, vaheseinad, müüritud küttekollete voodrid

(6) Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

süsteem 2+

(7) Teavitatud sertifitseerimisasutus:

Teede Tehnokeskus AS, Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn

1403

(i) teostas tootva tehase esmase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus

EN 771-1:2011

(ii) teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja


tootmisohje sertifikaadi nr

1403-CPD-0028

(9) Deklareeritud toimivus

Mõõtmed ja tolerantsid:

	Pikkus	mm	250	± 6	9
	Laius	mm	85	± 4	6
	Kõrgus	mm	65	± 3	5
	tolerants	klass	T1		
	mõõtmete vahemik	klass	R1		
Sängituspindade tasasus:	mm	NPD			
Tasapindade paralleelsus:	mm	NPD			



Tihedus:

brutokuivtihedus	kg/m ³	1500	
netokuivtihedus	kg/m ³	NPD	
klass	klass / %	D1	10

Kuju:

kivi rühm	-	2	
tühikute maht	%	< 28	

Survetugevus:

kategooria	-	I	
risti sängituspinna, keskmine	N/mm ²	35	
normaliseeritud sängituspinna	N/mm ²	NPD	
külgpinnale, keskmine	N/mm ²	NPD	
normaliseeritud külgpinnale	N/mm ²	NPD	

Nakketugevus:

	N/mm ²	0,15	Algnihketugevuse tabelväärtus vastavalt EN 998-2, lisa C
--	-------------------	------	--

Soojuseriijuhitus (λ10,dry,unit)

	W/m·K	0,37	Vastavalt EN 1745 tabelile, lisa A, milles P=50%
--	-------	------	--

Veeauru läbilaskvus:

	-	μ = 5/10	Vastavalt EN 1745 tabelile A.1
--	---	----------	--------------------------------

Külmakindlus:

	klass	F2	Vastavalt CEN/TS 772-22:2006
--	-------	----	------------------------------

Veeimavus:

	%	7	Ülempiir
--	---	---	----------

Veeimavuse algkiirus:

	kg/(m ² ·min)	0,8	
--	--------------------------	-----	--

Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus:

	klass	S2	
--	-------	----	--

Mahukahanemine:

	mm/m	NPD	
--	------	-----	--

Tulekindlus:

	klass	A1	
--	-------	----	--

Ohtlike ainete sisaldus:

	-	NPD	
--	---	-----	--

(10) Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Volitatud esindaja:

CEO



(5)

Wienerberger AS
43401 Aseri, Kordoni 1

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

1.07.2013.

Jari Berglund

EESTI

EN 771-1:2011