

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Number: 25104720-B1W2510

Toote nimetus:

## Fassaaditellis FAT 65 Terrakota sile

(1) Toote number: 25104720

(2) Ehitustoote kood: 25104720B1-2510



# Wienerberger

(4) Wienerberger AS  
43401 Aseri, Kordoni 1  
EESTI

(3) Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed:

välis- ja siseseinad, postid, vaheseinad, müüritud küttekollete voodrid

(6) Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

süsteem 2+

(7) Teavitatud sertifitseerimisasutus:

Teede Tehnokeskus AS, Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn

1403

(i) teostas tootva tehase esmase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus


EN 771-1:2011

(ii) teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr

1403-CPD-0028

(9) Deklareeritud toimivus

Mõõtmed ja tolerantsid:

Pikkus	mm	250	± 6	9	
Laius	mm	85	± 4	6	
Kõrgus	mm	65	± 3	5	
tolerants	klass	T1			
mõõtmete vahemik	klass	R1			
Sängituspindade tasasus:	mm	NPD			
Tasapindade paralleelsus:	mm	NPD			
Tihedus:					
brutokuivtihedus	kg/m <sup>3</sup>	1500			
netokuivtihedus	kg/m <sup>3</sup>	NPD			
klass	klass / %	D1	10		
Kuju:					
kivi rühm	-	2			
tühikute maht	%	< 28			
Survetugevus:					
kategooria	-	I			
risti sängituspinnale, keskmine	N/mm <sup>2</sup>	35			
normaliseeritud sängituspinnale	N/mm <sup>2</sup>	NPD			
külgpinnale, keskmine	N/mm <sup>2</sup>	NPD			
normaliseeritud külgpinnale	N/mm <sup>2</sup>	NPD			
Nakketugevus:	N/mm <sup>2</sup>	0,15		Algnihketugevuse tabelväärtus vastavalt EN 998-2, lisa C	
Soojuseri juhtivus (λ10,dry,unit)	W/m·K	0,37		Vastavalt EN 1745 tabelile, lisa A, milles P=50%	
Veeauru läbilaskvus:	-	μ = 5/10		Vastavalt EN 1745 tabelile A.1	
Külmakindlus:	klass	F2			Vastavalt CEN/TS 772-22:2006
Veeimavus:	%	9			Ülempiir
Veeimavuse algkiirus:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	0,9			
Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus:	klass	S2			
Mahukahanemine:	mm/m	NPD			
Tulekindlus:	klass	A1			
Ohtlike ainete sisaldus:	-	NPD			


(10) Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Volitatud esindaja:

CEO

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

1.07.2013.



Jari Berglund

(5)

Wienerberger AS  
43401 Aseri, Kordoni 1  
EESTI

EN 771-1:2011