

PAROC XMV 003

Sisenurgatihend



Lühikirjeldus

Vananemiskindlad kokkusulatatud LD polüetüleenist lehed.

Rakendus

Nurgatihend täiendab õhu- ja aurutõkke kilet, et ehitada tuule- ja aurutihedad liitekohad nurkades, kus katused ja seinad või põrandad ja seinad kohtuvad. Liitekohad tuleks kleepida kasutades PAROC XST 013.

Paksus

0,2 mm

Püsivus

200 mm

Pikkus

200 mm

Kõrgus

200 mm

Pakend

Pakendi liik

Plastpakendid

Tulekaitse omadused

Other Fire Properties		
Omadus	Väärtus	Vastavalt
Põlevus	Süttiv	EN ISO 1182

Lisateave

Veeauru läbilaskvustegur Sd 80 m

AS PAROC, Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjal esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusalaaladel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.