

PAROC XMU 100

Katuse aluskate



Lühikirjeldus

Hingav veekindel aluskate, mille ühel küljel on ühenduskohtade teip

Rakendus

Kasutamiseks toetatud või toestamatta kerge hingava aluskattena viilkatuse konstruktsioonides.

CE vastavalt standardile EN 13859-1:2

Mõõdud

Mõõdud
Laius x Pikkus
1,5 x 50 m

Muud mõõtmed

Kaal 100g/m²

Pakend

Pakendi liik

Rullid on pakitud üksikult plastpakenditesse.

Tulekaitse omadused

Other Fire Properties		
Omadus	Väärtus	Vastavalt
Põlevus	Põlev	EN ISO 1182

Muud omadused

Muud omadused		
Omadus	Väärtus	Vastavalt
Veeauru läbilaskvustegur Sd	0,02 m	
Vee läbitungivuse takistus	W1	
Tõmbe jõud (MD/CMD)	220/140 N/50 mm	

AS PAROC, Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusalaadel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.