

## Aku ülafrees/ servafrees

### DRT50Z

18V • 6 / 8 mm

Suure võimsusega, vastupidav ja täpne frees

Alumiiniumkorpus ja -põhi muudavad seadme täpsemaks ja vastupidavamaks. Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile. Koos erinevate alustega vastab mitmesugustele vajadustele.



18V **BL**  
MOTOR

#### TEHNILISED ANDMED

Harjateta mootor	✓
Tool power source	Battery
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	10 000 - 30 000 min <sup>-1</sup>
Maks. tsangi võimsus	6; 8 mm
Külgjuhik	✓
Võti	✓
Helirõhu tase (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,8 - 2,1 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	134 x 89 x 226 mm

**EAN 0088381846103**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

122391-0

KÜLGJUHIK 3708, 3708F



196612-6

Standard alus freesidele RT0700;



343577-5

KOPEERRÕNGAS 10mm 3707, 3708



763618-5

Tsang 8mm RP0900, DRT50, RT0700



763636-3

Tsang 6mm RP0900, DRT50, RT0700



## LISAVARUSTUS

122391-0

KÜLGJUHIK 3708, 3708F



194579-2

JUHTSIINI ADAPTER



194733-8

TOLMUIMEJA ADAPTER RP0900



195562-2

NIHKEALUS RT0700C



195563-0

KÄIGUALUS RT0700C



196612-6

Standard alus freesidele RT0700;



198987-9

KALLUTUSALUS -30° KUNI 45°



343577-5

KOPEERRÕNGAS 10mm 3707, 3708



763618-5

Tsang 8mm RP0900, DRT50, RT0700



763636-3

Tsang 6mm RP0900, DRT50, RT0700



D-30209



D-53534

FREESITERADE KMPL. 4-OSA, 8mm



D-53540

FREESITERADE KMPL. 6-OSA, 8mm



D-53556

FREESITERADE KMPL. 12-OSA,



## MUU INFO

Kasutusjuhend

