

## Akuketassaag

# DSS610Z

18V • 3 700 min<sup>-1</sup> • 165 mm

Kerge ja kompaktne ketassaag. Jõudlus 90°: 0-57 mm

Kerge ja kompaktne ketassaag. Jõudlus 90°: 0-57 mm



18V

### TEHNILISED ANDMED

Maks. lõikesügavus 90°	57 mm
Maks. lõikesügavus 45°	40 mm
Maks. lõikesügavus 50°	36 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	50/0 °
Pööretearv	3700 min <sup>-1</sup>
Aku kaitsesüsteem	✓
Li-ion aku 18V	- Ah
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	91 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	3,0 - 3,4 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	347 x 202 x 228 mm
Tera	165x20 mm

### KASUTUSEELISED

- Kiire läbilõikamine pöörlemiskiirusega 3700 p/min.
- Built in blow-off nozzle.
- Topeltkaitsepäästik.
- Alumiiniumist saealus.
- Suur lukustushoob.
- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Eemaldatav tolmuotsik.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Töötab 18V Li-ion akudega (Ei toimi 1.3Ah akuga).
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

EAN 0088381657266

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



419283-5

Tolmuimeja liitmik DSS610-le



B-09173

SAEKETAS 165x20x1,5mm 24T 20°



## LISAVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



419283-5

Tolmuimeja liitmik DSS610-le



821551-8

Makpac kohver nr.3



837642-5

Makpac kohver nr.3 kohvirsisu



B-09173

SAEKETAS 165x20x1,5mm 24T 20°



B-09248

SAEKETAS 165x20x1,6mm 40T 18°



B-29452

Saeketas 165x20mm 52T



## MUU INFO

Kasutusjuhend

