

Akulöökkruvikeeraja

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Li-ion 160 Nm, LED

Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment. Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).



TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0-2900 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	165 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M16
Masinkruvi	M4-M8
Kõrgpingutuspoli pingutusvõime	M5-M12
Löögisagedus	0-3500 min ⁻¹
Helivõimsuse tase (L _{WA})	104 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	93 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	10,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,3 - 1,6 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	137 x 79 x 238 mm

KASUTUSEELISED

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes tugevasti kinni.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

EAN 0088381699099

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



194250-8

KIIRPADRUN 10mm 1/4"



MUU INFO

Kasutusjuhend

