

Akulöökmutrikeeraja

DTW285Z

18V • 1/2" • 280 Nm • 0 – 2 800 min⁻¹

Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile. LED lamp valgustab töökoha. Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise. Lahtikeeramise pidur.



TEHNILISED ANDMED

Harjateta mootor	✓
Maks. pingutusmoment	70 / 140 / 280 Nm
Pööretearv	0-1600 / 2100 / 2800 min ⁻¹
Löögisagedus	0-1800 / 2600 / 3500 min ⁻¹
Tööriistakinnitus	1/2"
Standardse poldi pingutusvõime	M10-M20
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M10-M16
Helivõimsuse tase (L _{WA})	107 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	96 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	11,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,5 - 1,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	147 x 79 x 249 mm
Aku kaitsesüsteem	✓

KASUTUSEELISED

- Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Aku ja laadijate mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.

EAN 0088381831765

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

134874-8

PIKENDUS JÕUPADRUNITELE 1/2",



134877-2

KARDAAN JÕUPADRUNITELE 1/2"



821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



B-40054

LÖÖKPADRUN 8-38mm 1/2"



B-40076

LÖÖKPADRUN 10-38mm 1/2"



B-40107

LÖÖKPADRUN 13-38mm 1/2"



B-40129

LÖÖKPADRUN 15-38mm 1/2"



B-40141

LÖÖKPADRUN 17-38mm 1/2"



B-40163

LÖÖKPADRUN 19-38mm 1/2"



B-40185

LÖÖKPADRUN 21-38mm 1/2"



B-40216

LÖÖKPADRUN 24-38mm 1/2"



B-40222

LÖÖKPADRUN 27-42mm 1/2"



B-40238

LÖÖKPADRUN 30-44mm 1/2"



B-40244

LÖÖKPADRUN 32-44mm 1/2"



B-54651

Löökpadrunita kmpl. 9-osaline



B-68448

PADRUNIADAPTER 1/2" -> 1/4" DTW



D-41517

JÕUPADRUNITA KMPL. 9-OSALINE



MUU INFO

Kasutusjuhend

