

Akulöökmutrikeeraja

DTW190Z

18V • M8 – M16 • 190 Nm • 0 – 2
300 min⁻¹

Suurim kinnitussmoment 190 Nm.

Ergonoomiline käepide. Tagab mugava
käeshoidmise ja parema kontrolli tööriista üle. 12,7
mm (1/2") nelikantpadrun. Pöörete reguleerimine
päästiku abil. Kompaktne ja kaalult kerge.



18V

TEHNILISED ANDMED

Maks. pingutusmoment	190 Nm
Pööretearv	0-2300 min ⁻¹
Löögisagedus	0-3000 min ⁻¹
Tööriistakinnitus	1/2 "
Standardse poldi pingutusvõime	M8-M16
Kõrgpingutuspoli pingutusvõime	M8-M12
Helivõimsuse tase (L _{WA})	105 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	94 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	8,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,4 - 1,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	176 x 79 x 219 mm
Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓

KASUTUSEELISED

- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Aku ja laadijate mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.

EAN 0088381811996

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

134874-8

PIKENDUS JÕUPADRUNITELE 1/2",

134877-2

KARDAAN JÕUPADRUNITELE 1/2"

197676-3

Tööriista hoidik rihmaga DTW190D-

821550-0

Makpac kohver nr.2

837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu

B-40054

LÖÖKPADRUN 8-38mm 1/2"

B-40076

LÖÖKPADRUN 10-38mm 1/2"

B-40107

LÖÖKPADRUN 13-38mm 1/2"

B-40129

LÖÖKPADRUN 15-38mm 1/2"

B-40141

LÖÖKPADRUN 17-38mm 1/2"

B-40163

LÖÖKPADRUN 19-38mm 1/2"

B-40185

LÖÖKPADRUN 21-38mm 1/2"

B-40216

LÖÖKPADRUN 24-38mm 1/2"

B-40222

LÖÖKPADRUN 27-42mm 1/2"

B-40238

LÖÖKPADRUN 30-44mm 1/2"

B-40244

LÖÖKPADRUN 32-44mm 1/2"

B-54651

Löökpadrunit kmpl. 9-osaline

B-68448

PADRUNIADAPTER 1/2" -> 1/4" DTW

D-41517

JÕUPADRUNITE KMPL. 9-OSALINE

MUU INFO

Kasutusjuhend

