

Löögiga akutrell

DHP481Z

18V • 115 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
Löökpüürimise funktsiooniga püürimine ka
kivimaterjalidesse.
LED lamp valgustab töökoha.



TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0-550 / 2100 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	115 / 60 Nm
Siduri astmed	21
Löögisagedus	0-8250 / 31 500 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	76 mm
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	96 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	85 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), püürimisel	≤2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpüürimisel	6,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Löökpüürimise funktsiooniga püürimine ka kivimaterjalidesse.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.

EAN 0088381670968

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

122576-8

Sügavuspiiraja BHP451



LISAVARUSTUS

122576-8

Sügavuspiiraja BHP451



763196-5

KIIRPADRUN 13mm BDF/



MUU INFO

Kasutusjuhend

