

Akunurklihvija

DGA506Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Ketta läbimõõt 125 mm. Elektroonilise ketta piduriga.

Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem. Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit. Kergesti hoitav kere mugavamaks töötamiseks.



18V **BL** MOTOR **ADT AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Harjateta mootor	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	8500 min ⁻¹
Maks. lõikesügavus	29 mm
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Elektriline pidur	✓
Vibratsioonikaitsega külgakäepide AVT	✓
Lihvketas	✓
Otsvõti	✓
Helirõhu tase (L _{PA})	79 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,0 m/sec ²

EAN 0088381814287

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

162258-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm



E-00402

LIHVKETAS 125X6MM, X-LOCK



224415-9

ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm



E-00418

LÕIKKETAS 125X1,2MM, X-LOCK



782407-9

KETTAMUTRI VÕTI 35 180, 230mm



MUU INFO

Kasutusjuhend



LISAVARUSTUS

162258-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm



192227-7

SUPERFLANTS M14



195239-9

Tolmueemaldus KMPL Mudelitele:



196845-3

Tolmueemaldus kmpl. teemant



224415-9

ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm



782407-9

KETTAMUTRI VÕTI 35 180, 230mm



821551-8

Makpac kohver nr.3



838175-3

Makpac kohver nr.3 kohvrisisu



B-12239

LÕIKKETAS 125x1 mm RST/



B-46953

LÕIKKETAS 125x0,8mm



B-53693

TEEMANT LÕIKKETAS



D-18770

LÕIKKETAS 125x1,2 mm WA60T



E-00393

LIHVKETAS 125X6MM, X-LOCK

