

# Akunurklihvija

## DGA512ZU

18V Li-ion ilma aku ja laadijata

Ketta läbimõõt 125 mm, AWS (Auto Start Wireless system), reguleeritav kiirus.



18V **BL MOTOR** **ADT AFT** **AWS** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEHNILISED ANDMED

Harjateta mootor	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Maks. löikesügavus	29 mm
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Hooblüliti (püsilukustuseta)	✓
Vibratsioonikaitsega külgakäepide AVT	✓
Lihvketas	✓
Otsvõti	✓
Helirõhu tase (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,0 m/sec <sup>2</sup>

### KASUTUSEELISED

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Kergesti hoitav kere.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Töötab 18V Li-ion akudega (Ei toimi 1.5Ah akuga).
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

**EAN 0088381853767**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

782423-1

KETTAMUTRI VÕTI 35 125mm



A-80656

Lihvketas 125x6 RST (INOX)



## LISAVARUSTUS

196845-3

Tolmueemaldus kmpl. teemant



782423-1

KETTAMUTRI VÕTI 35 125mm



838175-3

Makpac kohver nr.3 kohvrisisu



A-80656

Lihvketas 125x6 RST (INOX)



E-00393

LIHVKETAS 125X6MM, X-LOCK



E-00402

LIHVKETAS 125X6MM, X-LOCK



E-00418

LÕIKKEKETAS 125X1,2MM, X-LOCK



## MUU INFO

Kasutusjuhend

