

Akupuurvasar

DHR202Z

18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja meiseldamine.

Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja meiseldamine. LED töökohavalgusti. 40 piiginurga asendit.



18V

TEHNILISED ANDMED

Löögienergia	1,9 J
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6 - 10 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt puidus	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Löögisagedus	0-4000 min ⁻¹
Aku nominaalpinge	18 v
Pööretearv	0-1100 min ⁻¹
Külgkäepide	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	98 dB(A)
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,2 - 4,0 kg
Helirõhu tase (L _{PA})	87 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	3 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	14,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgkäepidemega	11 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Pööramisrezhiim: Meislit saab pöörata 360 kraadi 40 erinevasse lukustusasendisse.
- Kergesti käsitletav liugpadrun tagab lihtsa otsikuvahetuse.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Suunavahetus.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.
- Töötab 18V Li-ion akudega (Ei toimi 1.3Ah akuga).

EAN 0088381658119

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

193472-7

IMUVARUSTUS HR2811F



196804-7

Piigimääre Tuubis 95 grammi.



821551-8

Makpac kohver nr.3



837634-4

Makpac kohver nr.3 kohvirsisu



D-16368

SDS-PLUS KML. PIIGI, MEISLITE



D-20111

SDS-PLUS KMPL.



MUU INFO

Kasutusjuhend

