

Akusilikoonipüstol

DCG180Z

18V • 310 ml

Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmest surve.

Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmest surve.
Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



18V

TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Etteandekiirus koormuseta	0-28
Etteande liikumine	214 mm
Tõukejõud	5000
Helirõhu tase (L_{pA})	≤70 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	2,1 - 2,4 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	404 x 108 x 281 mm
Siseläbimõõt	51 mm

KASUTUSEELISED

- Muudetav kiirus.
- Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmest surve.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrunit, 3.0Ah aku)
- LED lamp valgustab töökoha.

EAN 0088381658645

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

196351-8

Akusilikoopipüstoli padruni hoidik



LISAVARUSTUS

196351-8

Akusilikoopipüstoli padruni hoidik



196352-6

Silikoopipüstoli padruni hoidik



821568-1

PLASTKOHVER DCG180



MUU INFO

Kasutusjuhend

