

Akutrell

DDF453SYE

18V • 42 Nm • 0 – 1 300 min⁻¹

Vastupidavuses ja headuses tuntud kompaktmootor ning metallist reduktor.

Vastupidavuses ja headuses tuntud kompaktmootor ning metallist reduktor



18V

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Li-ion aku 18V	2x 1,5Ah (27Wh) Ah
Keskmine laadimisaeg	30 min
Pööretearv	0-400 / 1300 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	42 / 27 Nm
Siduri astmed	16
Maks. läbimõõt puidus	36 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Plastikkohver	✓
Helirõhu tase (L _{PA})	72 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,7 kg

KASUTUSEELISED

- Kompaktne konstruktsioon kerge 1,5 Ah akuga.
- Kiirpadrun kiirendab tarviku vahetust.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

EAN 0088381659765

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

196306-3

KIIRPADRUN 13MM 1/2"-20UNF



KAASASOLEVAD TOOTED

196448-3

Aku 18 V 1,5 Ah Li-ion



196235-0

Imported from Makita Denmark



LISAVARUSTUS

196306-3

KIIRPADRUN 13MM 1/2"-20UNF



P-71794

MAKITA TRELLIKABUUR



P-71940

MAKITA TRELLIKABUUR



MUU INFO

Kasutusjuhend

