

# Akutrell

## DDF482Z

18V • 62 Nm • 1 900 min<sup>-1</sup>

62/36 Nm

Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal. Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.



### TEHNILISED ANDMED

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Aku nominaalpinge                       | 18 v                           |
| Pinge LXT                               | ✓                              |
| Li-ion aku 18V                          | - Ah                           |
| Aku kaitsesüsteem                       | ✓                              |
| Pööretearv                              | 0-600 / 1900 min <sup>-1</sup> |
| Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)          | 62 / 36 Nm                     |
| Siduri astmed                           | 21                             |
| Maks. läbimõõt puidus                   | 38 mm                          |
| Maks. läbimõõt terases                  | 13 mm                          |
| Spindel                                 | 1/2"-20UNF "                   |
| Padrun                                  | 1,5 - 13 mm                    |
| Helirõhu tase (L <sub>pA</sub> )        | 75 dB(A)                       |
| Määramatu müra (K faktor)               | 3 dB(A)                        |
| Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel | ≤2,5 m/sec <sup>2</sup>        |
| Määramatu vibratsioon (K faktor)        | 1,5 m/sec <sup>2</sup>         |
| Toote kaal                              | 1,5 - 1,8 kg                   |
| Toote mõõdud (P x L x K)                | 185 x 79 x 249 mm              |

### KASUTUSEELISED

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Käepideme optimaalne kuju.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- LED lamp valgustab töökoha.

**EAN 0088381699013**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



## LISAVARUSTUS

196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



P-71794

MAKITA TRELLIKABUUR



P-71940

MAKITA TRELLIKABUUR



P-90629

Nurgaadapder 1/4"



## MUU INFO

Kasutusjuhend

