

Combokit **CLX224A**

12V max

Suurepärane komplekt väiksemate ehitustööde jaoks.



Paketis olevad mudelid



Akutrell
DF333DZ



Akulöökkruvikeeraja
TD110DZ

Akutrell

DF333DZ

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.



TEHNILISED ANDMED

Pinge CXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0-450 / 0-1700 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	30 / 14 Nm
Siduri astmed	20
Maks. läbimõõt puidus	21 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Padrun	0,8 - 10 mm
Plastikkohver	✓
Helirõhu tase (L _{PA})	≤70 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1.1 - 1.2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	179x66x229 mm

KASUTUSEELISED

- LED lamp valgustab töökoha.
- Suunavahetus.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Käepideme optimaalne kuju.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Akulöökkruvikeeraja

TD110DZ

12V max • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2
600 min⁻¹

110 Nm, 1/4", LED.

Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun.
Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse
suur kinnitumoment. Ideaalne töötamiseks
kitsastes oludes.



TEHNILISED ANDMED

Pinge CXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0-2600 min ⁻¹
Löögisagedus	0-3500 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	110 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M12
Masinkruvi	M4-M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5-M10
Helivõimsuse tase (L _{WA})	105 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	94 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	1.0 - 1.2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	153 x 66 x 204 mm

KASUTUSEELISED

- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitumoment.
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- LED lamp valgustab töökoha.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ LISAVARUSTUS

821549-5

Makpac kohver nr.1



■ MUU INFO - DF333DZ

Kasutusjuhend



■ MUU INFO - TD110DZ

Kasutusjuhend

