



Combokit

DLX2127MJ

18V

Kahe tööriistaga komplekt professionaalile MAKPAC kohvis.

Kahe tööriistaga komplekt professionaalile.
Komplektis akutrell ja akulöökkruvikeeraja (DDF482 + DTD152), 18V 2x4,0Ah Li-ion . MAKPAC kohvis.



Paketis olevad mudelid



Akutrell
DDF482Z



Akulöökkruvikeeraja
DTD152Z

Akutrell

DDF482Z

18V • 62 Nm • 1 900 min⁻¹

62/36 Nm

Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal. Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0-600 / 1900 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	62 / 36 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Helirõhu tase (L _{pA})	75 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal	1,5 - 1,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	185 x 79 x 249 mm

KASUTUSEELISED

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Käepideme optimaalne kuju.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- LED lamp valgustab töökoha.



Akulöökkruvikeeraja

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Li-ion 160 Nm, LED

Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment. Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).



TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0-2900 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	165 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M16
Masinkruvi	M4-M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5-M12
Löögisagedus	0-3500 min ⁻¹
Helivõimsuse tase (L _{WA})	104 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	93 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	10,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,3 - 1,6 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	137 x 79 x 238 mm

KASUTUSEELISED

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes tugevasti kinni.
- Aku ja laadijate mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

Link tootelehele - www.makita.ee



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



LISAVARUSTUS

196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



P-71794

MAKITA TRELLIKABUUR



P-71940

MAKITA TRELLIKABUUR



P-90629

Nurgaadapder 1/4"



194250-8

KIIRPADRUN 10mm 1/4"



MUU INFO - DDF482Z

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTD152Z

Kasutusjuhend

