



Combokit

DLX2189TJ

18V

Komplektis akutrell ja akulööktrellkravikeeraja
2x5,0Ah Li-ion akuga.



Paketis olevad mudelid



Akutrell
DDF484Z



Akulöökkruvikeeraja, 18 V, Li-ion
DTD153Z

Akutrell

DDF484Z

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Harjavaba mootor, mis võimaldab kuni 50% pikemat tööaega võrreldes harjadega mootoriga.

Kaks vahetatavat kiirusetaset (0–500 ja 0–2000 p/min) tagavad sobivuse paljudeks erinevateks puurimis- ja kinnitustöödeks. Tööpinda valgustavad kaks eel- ja järelpõlemisfunktsiooniga LED-lampi.



TEHNILISED ANDMED

Harjateta mootor	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Li-ion aku 18V	- Ah
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0 - 500 / 2 000 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	54 / 30 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5 - 13 mm
Helirõhu tase (L _{PA})	76 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal	1,5 - 1,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	172 x 79 x 261 mm

KASUTUSEELISED

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Käepideme optimaalne kuju.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Aku ja laadijate mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.



Akulöökkruvikeeraja, 18 V, Li-ion

DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun

Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitumoment. Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes tugevasti kinni.



TEHNILISED ANDMED

Harjateta mootor	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0-3400 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	170 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M16
Masinkruvi	M4-M8
Kõrgpingutuspolldi pingutusvõime	M5-M14
Löögisagedus	0-3600 min ⁻¹
Helivõimsuse tase (L _{WA})	107 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	96 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	13,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal	1.3 - 1.6 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	126 x 79 x 238 mm

KASUTUSEELISED

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitumoment.
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes tugevasti kinni.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- LED lamp valgustab töökoha.



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



LISAVARUSTUS

194250-8

KIIRPADRUN 10mm 1/4"



196311-0

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



P-71794

MAKITA TRELLIKABUUR



P-71940

MAKITA TRELLIKABUUR



P-90629

Nurgaadapder 1/4"



MUU INFO - DDF484Z

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTD153Z

Kasutusjuhend

