

Ekstsentriline lihvmasin

M9204

125 mm

Tühikäigu pöörete elektrooniline kontroll kaitseb stardikahjustuste eest

Tühikäigu pöörete elektrooniline kontroll kaitseb stardikahjustuste eest. Mootori kiirpidur aitab töötada kiiremini ja ohutumalt. Üheaegselt võnkuv ja pöörlev lihvimisliikumine annab suure lihvimisjõudluse.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	240 W
Vibreerimiskiirus	12 000 min ⁻¹
Lihvimistalla läbimõõt	123 mm
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Vibreeriv liikumine	2,8 mm
Pabertolmukott	✓
Toitejuhe	2,0 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	92 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	81 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	153 x 123 x 144 mm

KASUTUSEELISED

- Kummikatted käepideme ülasaosas ja korpuse ümber tagavad kindla ja täpse käsitlemise.
- Tolmueemaldus paberikotti (plastkatte sees).
- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.

EAN 0088381815475

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

135246-0
TOLMUKASSETT PLAST.(sis. paber



LISAVARUSTUS

135246-0
TOLMUKASSETT PLAST.(sis. paber



MUU INFO

Kasutusjuhend

