

Höövel

KP0800J

1050 W • 82 mm

Suurem laastu paksus, rohkem pöördeid, lühem, kergem

Kerge ja lihtne konstruktsioon. Suurem laastu paksus, rohkem pöördeid, lühem ja kergem. Terade vahetus kiire ja lihtne. Laastu paksuse seadistamine 0.1 mm täpsusega. Makpac kohvis.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	620 W
Pööretearv	17.000 min ⁻¹
Hööveldamislaius	82 mm
Maks. laastupaksus (hööveldamissügavus)	2,5 mm
Maks. faasi sügavus	9 mm
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	100 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	89 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	285 x 158 x 158 mm

KASUTUSEELISED

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.
- Pikk alumiiniumvalulaud annab täpse hööveldamisjälje.
- Turvajalg kaitseb materjail ja lõiketera võimalike kahjustuste eest.

EAN 0088381641869

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

123062-2

TERAPAIGALDI 1902 1923H 1100

451329-1

Tolmuimeja liitmik KP0800, DKP180

782209-3

PADRUNIVÕTI 9 (1902 1923B/H 1100)

821551-8

Makpac kohver nr.3

837659-8

Makpac kohver nr.3 kohvirsisu

D-07945

HÖÖVLITERA 82mm HM 1902 1923H



837659-8

Makpac kohver nr.3 kohvirsisu

D-07945

HÖÖVLITERA 82mm HM 1902 1923H

D-07967

HÖÖVLITERA 82mm HM 1902 1923H

D-16346

HÖÖVLITERA 82mm HSS 1902



MUU INFO

Kasutusjuhend



LISAVARUSTUS

122230-4

TOLMUKOTT 1902 1923B

122793-0

TOLMUKOTT KP0810CK

123004-6

TERITUSKÄEPIDE 82mm HSS-

123062-2

TERAPAIGALDI 1902 1923H 1100

195055-9

KÜLGJUHIK KP0800, 1923B

416368-8

Tolmuimeja liitmik nurgaga KP0800,

451329-1

Tolmuimeja liitmik KP0800, DKP180

782209-3

PADRUNIVÕTI 9 (1902 1923B/H 1100)

821551-8

Makpac kohver nr.3

824892-1

Plastkohver KP0800 ja KP0810C

