

Höövel

M1901

Kerge, lihtne konstruktsioon. Suurem laastu paksus, rohkem pöördeid, lühem, kergem.

Kerge, lihtne konstruktsioon. Suurem laastu paksus, rohkem pöördeid, lühem, kergem.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	500 W
Pööretearv	16 000 min ⁻¹
Hööveldamislaius	82 mm
Maks. laastupaksus (hööveldamissügavus)	2,0 mm
Maks. faasi sügavus	9 mm
Toitejuhe	2,0 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	96 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	85 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,8 - 2,9 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	285 x 157 x 160 mm

KASUTUSEELISED

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.
- Pikk alumiiniumvalulaud annab täpse hööveldamisjälje.

EAN 0088381814966

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

123062-2

TERAPAIGALDI 1902 1923H 1100



782209-3

PADRUNIVÕTI 9 (1902 1923B/H 1100)



LISAVARUSTUS

123062-2

TERAPAIGALDI 1902 1923H 1100



782209-3

PADRUNIVÕTI 9 (1902 1923B/H 1100)



MUU INFO

Kasutusjuhend

