

Nurklihvija

9558HNR

840 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise. Tiptehnoloogia väikses korpuses.

Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab lõikeosakeste sattumise mootorisse. Ankrul ja mähise lisakaitse: Zik Zak lakk ankrul ja soomusvärv mähisel. Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	840 W
Pööretearv	11000 min ⁻¹
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Külgkäepide	✓
Lihvketas	✓
Otsvõti	✓
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	97 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	86 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	8,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaabli (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,7 - 3,2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	271 x 139 x 106 mm

EAN 0088381808811

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab lõikeosakeste sattumise mootorisse.
- Ankrul ja mähise lisakaitse: Zik Zak lakk ankrul ja soomusvärv mähisel.
- Võimas mootor.



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

224415-9

ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm



224554-5

LUKUSTUSMUTTER M14 125,



LISAVARUSTUS

125268-8

KETTAKAITSE 125mm 9555NB 9558



135108-2

KETTAKAITSE 125mm 9562C 9565C/



153489-2

KÜLGKÄEPIDE 125mm



162258-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm



224415-9

ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm



224554-5

LUKUSTUSMUTTER M14 125,



MUU INFO

Kasutusjuhend

