

Nurklihvikäi

GA5040RF01

1100 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Tänu AVT-külgakäpidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon.

Kitsas ja kerge kere töötamise hõlbustamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	1100 W
Pööretearv	11000 min ⁻¹
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Vibratsioonikaitsega külgakäpide AVT	✓
Lihvketas	✓
Otsvõti	✓
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	97 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	86 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	6 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaabli (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,5 - 3,6 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	303 x 140 x 116

EAN 0088381833325

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Tänu AVT-külgakäpidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab lõikeosakeste sattumise mootorisse.
- Võimas mootor.
- Sujuv käivitus.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

192227-7

SUPERFLANTS M14



194514-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm



LISAVARUSTUS

192227-7

SUPERFLANTS M14



194514-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm



195239-9

Tolmueemaldus KMPL Mudelitele:



821550-0

Makpac kohver nr.2



837672-6

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



MUU INFO

Kasutusjuhend

