

## Nurklihvkäi

# GA9020SF01

2 200 W • 230 mm • 6 600 min<sup>-1</sup>

Suurendatud kuumustaluvus. Superflans = võtmeta kettavahetus

Suurendatud kuumustaluvus. Superflans = võtmeta kettavahetus. Sujuv käivitus.



### TEHNILISED ANDMED

Võimsus	2200 W
Pööretearv	6600 min <sup>-1</sup>
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	230 mm
Vibratsioonikaitsega külgakäepide AVT	✓
Otsvõti	✓
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,5 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Toote kaal ilma kaabliita (EPTA- Protseduur 01/2003)	5,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	473 x 249 x 140 mm

### KASUTUSEELISED

- Mootori parem temperatuuritaluvus.
- Sujuv käivitus.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.
- Vastupidav ja eriti pika kasutamisaajaga.
- Vibratsioonisummutusega külgakäepide.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

**EAN 0088381070515**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

192227-7

SUPERFLANTS M14



194543-3

AVT-KÜLGKÄEPIDE 180-230mm



## LISAVARUSTUS

154672-4

KETTAKAITSE 230mm GA9020SF



163445-4

KETTAKAITSE 230mm GA9010CF



192227-7

SUPERFLANTS M14



194044-1

KETTAKAITSE IMUAUGUGA



194289-1

TOLMUKAITSE KMPL. GA7020,



194543-3

AVT-KÜLGKÄEPIDE 180-230mm



195385-8

TOLMUKAITSE KMPL



198440-5

TOLMUEEMALDUS KMPL.



## MUU INFO