

Ketassaag

5008MGJ

1 800 W • 5 200 min⁻¹ • 210 mm

Maksimaalne lõikesügavus 75.5mm. MAKPAC kohvris.

Maksimaalne lõikesügavus 75.5mm. Väga kerge. Kummeritud käepide tagab kindla haarde. Maks. kaldenurk 50 kraadi. MAKPAC kohvris.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	1800 W
Pööretearv	5200 min ⁻¹
Maks. lõikesügavus 90°	75.5 mm
Maks. lõikesügavus 45°	57 mm
Maks. lõikesügavus 50°	51.5 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/50 °
Tera läbimõõt	210 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	106 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	95 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA- Protseduur 01/2003)	5,1 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	332 x 243 x 277 mm

EAN 0088381640992

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



450079-5

Tolmuimeja liitmik 5008MG



821552-6

Makpac kohver nr.4



837657-2

Makpac kohver nr.4 kohvirsisu



LISAVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



450079-5

Tolmuimeja liitmik 5008MG



821552-6

Makpac kohver nr.4



837657-2

Makpac kohver nr.4 kohvirsisu



B-08078

SAEKETAS 210x30x2,3mm 24T 15°



B-08109

SAEKETAS 210x30x2,3mm 40T 15°



B-08501



MUU INFO

Kasutusjuhend

