

Ketassaag

HS6601

1 050 W • 5 200 min⁻¹ • 165 mm

Kompaktne vorm tagab hea juhitavuse ja suurendab ohutust.

Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks. Madal müratase tänu suurele, tõhusale jõuülekandepinnale mootorilt käigukastile.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	1050 W
Pööretearv	5200 min ⁻¹
Maks. lõikesügavus 90°	54,5 mm
Maks. lõikesügavus 45°	37,5 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/45 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20/30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	98 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	87 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA- Protseduur 01/2003)	3,4 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	296 x 232 x 243 mm

KASUTUSEELISED

- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Madal müratase tänu suurele, tõhusale jõuülekandepinnale mootorilt käigukastile
- Kompaktne vorm tagab hea juhitavuse ja suurendab ohutust.

EAN 0088381806404

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



196520-1

Tolmuimeja liitmik DHS710, HS6601,



B-07886

SAEKETAS 165x20x2,0 10T 15°



LISAVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



196520-1

Tolmuimeja liitmik DHS710, HS6601,



197462-2

Juhtsiini adapter HS6601



821551-8

Makpac kohver nr.3



B-07886

SAEKETAS 165x20x2,0 10T 15°



B-07901

SAEKETAS 165x20x2,0mm 16T 15°



B-08006

SAEKETAS 165x20x2,0mm 24T 15°



MUU INFO

Kasutusjuhend

