

Ketassaag

M5802

190 mm

Vaikne ja madala vibratsiooniga ketassaag

Vaikne ja madala vibratsiooniga. Kompaktse disaini tõttu hea juhitavus ja turvalisus. Lõhestusnuga. Võimsus 1050 W. Lõike sügavus 68 mm



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	1 050 W
Pööretearv	4 900 min ⁻¹
Maks. lõikesügavus 90°	68 mm
Maks. lõikesügavus 45°	46 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0 - 45 °
Tera läbimõõt	190 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	2,0 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	106 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	95 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	297 x 232 x 255 mm

KASUTUSEELISED

- Kompaktne vorm tagab hea juhitavuse ja suurendab ohutust.
- Kallutatav 0–45 kraadi.
- Madal müratase tänu suurele, tõhusale jõuülekandepinnale mootorilt käigukastile

EAN 0088381816137

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ STANDARDVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



■ LISAVARUSTUS

164095-8

KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,



■ MUU INFO

Kasutusjuhend

