

Lööktrell

HP1640

16 mm

Lööktrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga

Lööktrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga. Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb. Tänu süvendiga käepidemele suundub survejõud otsejoones puurile.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	680 W
Pööretearv	0 - 2 800 min ⁻¹
Löögisagedus	0 - 44 800 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	30 mm
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5 - 13 mm
Külgakäepide	✓
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	103 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	92 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	19,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	2,0 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg

EAN 0088381096614

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.



SEOTUD TOOTED

(Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend

