

Lööktrell

HP2051FJ

720 W • 20 mm • 0 – 2 900 min⁻¹

Lööktrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga.

Puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga trell.
Turvasidur peatab puuri töö takistuse ilmnemisel.
LED lamp valgustab töökoha.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	720 W
Pööretearv	0-1200 / 0-2900 min ⁻¹
Löögisagedus	0-24 000 / 0-58 000 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	40 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5 - 13 mm
Külgkäepide	✓
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	108 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	13,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	3,0 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga trell.
- Sale korpus metallist käigukastikattega.
- Turvasidur peatab puuri töö takistuse ilmnemisel.
- LED lamp valgustab töökoha.

EAN 0088381645430

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

194254-0

Kiirpadrun 13mm, 1/2"-20UNF

837656-4

Makpac kohver nr.1 kohvrisisu

821549-5

Makpac kohver nr.1

D-05234

KIVIPUUR 4x70mm STANDARD

D-07347

VEDAV PUIDUPUUR 8x250mm

D-14928

1/4" HSS-TIN METALLIPUUR 3mm

D-17348

HSS-Co METALLIPUUR 4x75mm

D-15992

1/4" VEDAV PUIDUPUUR 6x200mm

D-17348

HSS-Co METALLIPUUR 4x75mm

MUU INFO

LISAVARUSTUS

192664-5

KIIRPADRUN 13mm 1/2" -20UNF

194254-0

Kiirpadrun 13mm, 1/2"-20UNF

821549-5

Makpac kohver nr.1

824695-3

PLASTKOHVER HP2051F, HR2440,

837656-4

Makpac kohver nr.1 kohvrisisu

D-05234

KIVIPUUR 4x70mm STANDARD

D-07347

VEDAV PUIDUPUUR 8x250mm

D-08660

PUURIDE KMPL. 9 osal. (5/6/8);

D-14928

1/4" HSS-TIN METALLIPUUR 3mm