

Puurvasar

M8701

26 mm, SDS-Plus

Töörežiimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu.

Töörežiimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu! Turvasidur. Kiirvahetus kiirpadrun. Löögijõud 2,3J. Puuritava ava suurus.
Beton: 26 mm.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	800 W
Pööretearv	0 - 1 200 min ⁻¹
Löögisagedus	0 - 4 500 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Löögienergia	2,3 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	68 mm
Plastikkohver	✓
Külgakäepide	✓
Sügavuspiirik	✓
Toitejuhe	4,0 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	101 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	90 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), lõõkpuurimisel	16,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Vastupidav ja pika kasutamisaajaga puurvasar.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

EAN 0088381831376

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED

(Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend

