

Puurvasar

HR2630J

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

Töörežiimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu.

Töörežiimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu! Turvasidur. Löögi jõud 2,4J. Puuritava ava suurus. Betooni: 26 mm.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	800 W
Pöörete arv	0-1200 min ⁻¹
Löögisagedus	0-4600 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8 - 18 mm
Löögienergia	2.4 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	68 mm
Külgakäepide	✓
Sügavuspiirik	✓
Toitejuhe	4,0 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	102 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	91 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	15 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Vastupidav ja pika kasutamisaajaga puurvasar.
- Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

EAN 0088381687348

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



837651-4

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



LISAVARUSTUS

193472-7

IMUVARUSTUS HR2811F



821550-0

Makpac kohver nr.2



837651-4

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



MUU INFO

Kasutusjuhend

