

Puurvasar

HR2630TJ

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

Töörežiimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu.

Töörežiimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu! Turvasidur. Kiirvahetus kiirpadrun. Löögijõud 2,4J. Puuritava ava suurus Betoon: 26 mm.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	800 W
Pööretearv	0-1200 min ⁻¹
Löögisagedus	0-4600 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8 - 18 mm
Löögienergia	2.4 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	68 mm
Külgakäepide	✓
Sügavuspiirik	✓
Toitejuhe	4,0 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	102 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	91 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	15 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Vastupidav ja pika kasutamisaajaga puurvasar.
- Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Kiirvahetus-kiirpadruni abil saab puidu- ja metallipuuriterasid kiiresti vahetada.

EAN 0088381687430

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

194079-2

KIIRVAHETUS KIIRPADRUN 13mm



194080-7

SDS-PLUS PÕHIPADRUN HR2450FT



821550-0

Makpac kohver nr.2



837914-8

MAKPAC KOHVRISISU HR2630



LISAVARUSTUS

193472-7

IMUVARUSTUS HR2811F



194079-2

KIIRVAHETUS KIIRPADRUN 13mm



194080-7

SDS-PLUS PÕHIPADRUN HR2450FT



821550-0

Makpac kohver nr.2



837914-8

MAKPAC KOHVRISISU HR2630



MUU INFO

Kasutusjuhend

