

Tikkaaag

4327

Madala vibratsiooni ja müratasemega väike tikksaag

Madala vibratsiooni ja müratasemega väike tikksaag. Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile. Põhjaplaadi nurga muutmine mõlemale poole 45 kraadi. Võimalik kasutada ka paksu (1.7mm) tera.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	450 W
Löögisagedus	500 - 3 100 min ⁻¹
Käigupikkus	18 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45 / 45 °
Maks. lõikevõime puidus (90°)	65 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	6 mm
Toitejuhe	2,0 m
Toote kaal ilma kaablita (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,9 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	224 x 77 x 197 mm

EAN 0088381082563

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ STANDARDVARUSTUS

783201-2
KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



■ LISAVARUSTUS

783201-2
KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



■ MUU INFO

Kasutusjuhend

