

Tikkaag

4329K

450 W • 500 – 3 100 min⁻¹

Madala vibratsiooni ja müratasemega

Madala vibratsiooni ja müratasemega. Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile. Kolme asendiga pendelfunktsioon. Alumiiniumist tald



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	450 W
Löögisagedus	500-3100 min ⁻¹
Käigupikkus	18 mm
Maks. löikevõime puidus (90°)	65 mm
Maks. löikevõime terases (90°)	6 mm
Pendelfunktsioon	✓
Saetera	✓
Rebimiskaitse	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	94 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	83 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi löikamisel	7 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmetsa löikamisel	5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablit (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,9 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	223 x 77 x 197 mm

KASUTUSEELISED

- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.
- Põhjaplaadi kallutamine mõlemas suunas 45°.
- Alumiiniumist tald libiseb töödeldaval pinnal pehmelt.

EAN 0088381083300

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

824572-9

PLASTKOHVER 4329



LISAVARUSTUS

192557-6

REBENEMISKAITSE (5)



192732-4

KÜLG- JA SIRKELJUHTIMINE 4324,



417852-6

KAITSEKATE PLAST 4329, 4350,



783201-2

KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



821549-5

Makpac kohver nr.1



824572-9

PLASTKOHVER 4329



837803-7

Makpac kohver nr.1 kohvrisisu



MUU INFO

Kasutusjuhend

