

Tikkaaag

JV0600J

650 W • 500 – 3 100 min⁻¹

Võimas ja manööverdusvõimeline tikksaag MAKPAC kohvris

Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile. Kolme asendiga pendelfunktsioon. Alumiiniumist tald. Tera kinnitamine ilma tööriistadeta. Lõigatava materjali paksus Puit 90 mm, Teras 10 mm



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	650 W
Löögisagedus	500-3100 min ⁻¹
Käigupikkus	23 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	90 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm
Pendelfunktsioon	✓
Saetera	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	96 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	85 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	10,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmetsa lõikamisel	5,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablit (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,4 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	236 x 77 x 199 mm

KASUTUSEELISED

- Tera kinnitus ilma tööriistadeta.
- Tolmueemalduse saab ühendada tolmuimejaga.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Alumiiniumist tald libiseb töödeldaval pinnal pehmelt.

EAN 0088381640947

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

783201-2

KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /

821549-5

Makpac kohver nr.1

837803-7

Makpac kohver nr.1 kohvrिसisu

A-85628

TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm

B-06292

SUPER EXPRESS TIKKAETERADE

A-85684

TIKKAETERAD B-16 (T144D) 75mm

A-85715

TIKKAETERAD B-19 (T101BR)

A-85737

TIKKAETERAD B-22 (T118A) 52mm

B-06292

SUPER EXPRESS TIKKAETERADE

LISAVARUSTUS

192108-5

IMUTORU 19/25mm 2,5m

192349-3

ADAPTER Ø 19/25mm - Ø 22/25mm

192557-6

REBENEMISKAITSE (5)

192732-4

KÜLG- JA SIRKELJUHTIMINE 4324,

417852-6

KAITSEKATE PLAST 4329, 4350,

783201-2

KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /

821549-5

Makpac kohver nr.1

837803-7

Makpac kohver nr.1 kohvrिसisu

A-85628

TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm

A-85656

TIKKAETERAD B-13 (T111C) 70mm

A-85678

TIKKAETERAD B-15 (T119B) 50mm

MUU INFO

Kasutusjuhend

