

# Tikkaaag

## M4301

450W

**Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.**

Põhjaplaadi kallutamine mõlemas suunas 45°. Kolme asendiga pendelfunktsioon.



### TEHNILISED ANDMED

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Võimsus   | 450 W                       |
| Löögisagedus  | 0 - 3 100 min <sup>-1</sup> |
| Käigupikkus   | 18 mm                       |
| Maks. lõikevõime puidus (90°)                           | 65 mm                       |
| Maks. lõikevõime terases (90°)                          | 6 mm                        |
| Pendelfunktsioon  | ✓                           |
| Saetera   | ✓                           |
| Toitejuhe   | 2,0 m                       |
| Rebimiskaitse   | ✓                           |
| Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )                    | 93 dB(A)                    |
| Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )                        | 82 dB(A)                    |
| Määramatu müra (K faktor)                               | 3 dB(A)                     |
| Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel | 8 m/sec <sup>2</sup>        |
| Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmetsa lõikamisel       | 5 m/sec <sup>2</sup>        |
| Määramatu vibratsioon (K faktor)                        | 1,5 m/sec <sup>2</sup>      |
| Toote kaal ilma kaablita (EPTA-Protseuur 01/2003)       | 1,9 kg                      |

**EAN 0088381815765**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



### KASUTUSEELISED

- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.
- Põhjaplaadi kallutamine mõlemas suunas 45°.
- Plekist alusplaat.



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

783201-2

KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



A-85628

TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm



## LISAVARUSTUS

783201-2

KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



A-85628

TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm



## MUU INFO

Kasutusjuhend

