

Tyvek® FlexWrap EZ

Uuendatud 20.04.2020 Prinditud 28.10.2020

Isekleepuv veniv teip läbiviikude, aknaavade jm. tihendamiseks ning liitmiseks näiteks tuuletõkkekangaga.



Paigaldustemperatuur	> 0°C
Kasutustemperatuur	-40...80°C
UV kindlus	4 kuud
Katkevenivus	160% (2,6x originaalpikkusest)
Helineeldumistegur	

Kasutamine

Võib kasutada nii välis- kui sisetingimustes läbiviikude, uste, akende jms tihendamiseks.

Paigaldus

Teibitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad, tolmu- ja rasvavabad. Paigaldustemperatuur peab olema üle 0°C. Külmemates tingimustes ja/või mitte ideaalse aluspindade korral tuleb kasutada nakkedispersiooni. Vältida õhumullide ja kortsude tekkimist teipimisel. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb teip suruda korralikult aluspinna vastu. Soovitav on teibi rullimine. Hiljemalt 4 kuu möödudes on vajalik teibi katmine UV-kiirguse eest.

Pakend

Kilepakend. Teibi laius 60 mm, pikkus 10 m. Värv: valge, musta liimiga.

Käsitlemine ja ladustamine

Säilitada kuivas ruumis, temperatuuril vahemikus 10°C - 30°C kaitstuna UV-kiirguse eest.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

* tarneaeg ca 4 nädalat

Läbiviikude, nurkade, akende, uste jms õhukindlaks tihendamiseks

Efektiivseks vee-, veeauru- ja õhutiheduse saavutamiseks

UV-kiirguse kindlus kuni 4 kuud

Väga hea kleepuvus ja venivus