

## Tyvek® Pro 2508B

Uuendatud 29.04.2020 Prinditud 28.10.2020

**Tyvek® Pro 2508B on kõrge auru läbilaskevõimega veekindel aluskate kasutamiseks ventileeritud, kalletega sh. täisroovitusena katustele. UV-kiirguse kindel 4 kuud, rebenemiskindel. Membraani pealne kattedkiht annab tootele täiendava kaitse mehaanilise pinge ja UV-kiirguse eest.**



<b>Kaal</b>	125 g/m <sup>2</sup>
<b>Kasutustemperatuur</b>	-40°C...+100°C
<b>Veeauru takistus</b>	0,02 m (DIN 52615)
<b>Tõmbetugevus</b>	248 N/5 cm (DIN 53857-1)
<b>Tuleohutuse klass</b>	E (EN13501-1)
<b>UV kindlus</b>	4 kuud
<b>Helineeldumistegur</b>	

## Kasutamine

Difusioonkangas 2508B sobib igat tüüpi ventileeritavatele ja mitteventileeritavatele kaldkatustele. Samuti sobib see puitsarikate katmiseks, kui nende vahele on paigaldatud soojusisolatsioonimaterjal. Membraani kasutamisel ei tohi seda veekindla kattena altpoolt katusekatte külge liimida. Membraan ei takista niiskuse eraldumist katuse- või seinakonstruktsioonist (konstruktsiooniiniiskus, veeaurudifusioon). Eriti tõhus on difusioonkangas membraan mansardkorruste konstruktsioonides.

## Paigaldus

Difusioonkangas 2508B membraani peab puitsarikatele paigaldamisel pingutama ja kinnitama. Kanga servadele tuleb märgitud joone järgi teha kindlasti ülekate! Kui katuse kalle on väiksem kui 22° (kuid mitte väiksem kui 6°), peab ülekate olema vähemalt 20 cm. Soojusisolatsioonimaterjal paigaldatakse vahetult difusioonkangas 2508B membraani alla. See laseb veeauru läbi (vt tehnilisi omadusi), seega süsteemi puhul, kus soojusisolatsiooni siseküljel paikneb aurutõke, ei ole soojusisolatsiooni ja difusioonkangas 2508B vahele lisatuulutusvahesid vaja jätta. Tyvek® 2508B membraani omavahelised liitekohad ja muud ühenduskohad tihendatakse Tyvek® Tape Plus teibiga. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu arvestus: 1 m<sup>2</sup> tuuletõkkeplaadi kohta 1 jm teipi.

## **Pakend**

75 m<sup>2</sup>/rull, laius 150 cm, 24 rulli/alus

## **Käsitlemine ja ladustamine**

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

## **Täiendav informatsioon**

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

\* tarneaeg ca 4 nädalat

Sobib kasutamiseks tuuletõkkeks fassaadis ja katuse aluskatteks

Lihtne ja kiire paigaldus tänu teibile toote pikemas servas

UV-kiirguse kindlus kuni 4 kuud

Eriti tugev ning vastupidav rebimisele

Tootel on keskkonnadeklaratsioon EPD