

## ISOVER Vario® Bond - ülekrõhvitatav teip

Uuendatud 07.10.2020 Prinditud 02.11.2020

**ISOVER Vario® Bond on osa terviklikust Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteemist, mis aitab säästa energiat ja ennetada tuleviku regulatsioonide nõudeid. Vario® Bond on uus tase tagamaks hoonete õhu- ja veeaurutihedust.**

### Tootekirjeldus

ISOVER Vario® Bond on krõhvitatav teip uste, akende ja erinevate konstruktsiooniosade õhutihedaks liitmiseks. Ettlõigatud kattepaber ja sõrmeriba teevad kasutamise ja paigaldamise eriti lihtsaks. ISOVER Vario® Bond on õhutihe ja vihmakindel, samas niiskust välja kuivav (muutuv Sd arv).



**Paigaldustemperatuur** +5 + +40 °C

**Kasutustemperatuur** -40 - +80 °C

### Kasutukoht

Vario® membraanide ja teiste aurutõkete (PE kilede) liitmiseks erinevate konstruktsiooniosadega. Liitekohad: puitpaneelide ühenduskohad, uste ja akende sisemised ja välimised ühenduskohad, põrandate ja seinte ühenduskohad. Sobib kasutamiseks paljudel aluspindadel: kivi, kergplokk, betoon, PVC, metall, puit, erinevad krõhvid.

## Kasutamine

Kasutatakse Vario® membraanide ja teiste aurutõkete (PE kilede) liitmiseks müüritisega. ISOVER Vario®Bond võimaldab mitut lahendust ühe teibiga. Liitekohad: puitpaneelide ühenduskohad, uste ja akende sisemised ja välimised ühenduskohad, põrandate ja seinte ühenduskohad. ISOVER Vario®Bond on hästi liimuv, mistõttu sobib kasutamiseks paljudel aluspindadel: kivi, kergplokk, PVC, metall, puit, erinevad krõhvid.

## Paigaldus

- Valmista ette kõik detailid seina-, põranda- ja akende nurkade jaoks, enne kui alustad liitekohtade tihendamist.
- Lae ja seina liitekohas pööra Vario® membraan või muu aurutõke 15 mm alla seinale.
- Liimi VarioBondi 15 mm riba Vario® membraanile või muule aurutõkkele.
- Eemalda keskmine katteriba Vario®Bond'lt ja liimi aluspinnale.
- Eemalda viimane katteriba Vario®Bond'lt ja liimi aluspinnale.

- Kasuta rulli lõpliku nakke saavutamiseks.
- Samu võtteid kasuta akende ja põrand-sein liitekohtades. Järgi kasutusjuhises toodud näiteid.
- Kui kõik liitekohad on ühendatud, jätka krohvimisega.

Ettelõigatud kattepaber ja sõrmeriba teevad kasutamise ja paigaldamise eriti lihtsaks. 150 mm teibil on liimiga poolel 3 kattepaberit. 15 mm riba kinnitatakse aurutõkkele. Keskmise ja viimase kattepaberi eemaldamise järel kinnita Vario®Bond aluspinnale ning suru korralikult vastu. Paremaks püsijäämiseks on soovitatav kasutada rulli. Kui aluspind on tolmuvaba ja kuiv, puudub vajadus nakkedispersiooni kasutamiseks. Edasi on teip valmis krohvimisega või pahteldamiseks.

## Pakend

Müügiühik on rull: 100mm x 25m ja 150mm x 25m

## Käsitlemine ja ladustamine

Tooted tuleb ladustada kuivas ja soojas ruumis temperatuuril üle +5°C. Kui ladustamistemperatuur on jahedam, tuleb enne kasutamist tõsta toote temperatuur vähemalt +5°C-ni.

## Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Õhutihe ja vihmakindel

Kasutatakse kivisineinte puhul avatäidete tihendamiseks (aknad ja ukсед)

Sobiv kasutamiseks nii hoones sees kui ka väljas

Üle krohvitatav või pahteldatav

Paigaldamist lihtsustavad ettelõigatud kattepaber ja sõrmeriba

Kasutatakse nii puit kui ka kivihoone puhul