

Paigaldus- ja painutustööriist TH

Uuendatud 11.03.2019 Prinditud 26.11.2020

ISOVER Paigaldus- ja painutustööriist TH on ette nähtud tellismüüri TH kinnitamiseks betooni või betoonploki sisse.

Tootekirjeldus

Vasaraga tööriista tagumisele otsale lüües kinnitub TH kinnitusvarda otsas olev kiil-ankur avasse. Samuti saab tööriistaga peale isolatsioonide paigaldust painutada TH kinnitusvardaid tellismüüritise suunaliseks ning müüritise horisontaalvuugi vahele. ISOVER Paigaldus- ja painutustööriist TH on kahes erinevas pikkuses: 370 ja 470 mm.

Kasutamine

ISOVER Paigaldus- ja painutustööriistaga TH kinnitatakse tellismüüri TH aluspinda ning painutatakse kinnitusvardaid välimise tellismüüritise vahele horisontaalvuukidesse, et tagada siduv kinnitus tellisfassaadi ja kandeseina vahel.

Paigaldus

Lükake kinnitusvarda TH kiil-ankur ots puuritud paigaldusauku. Aseta Paigaldus- ja painutustööriist TH nii, et kinnitusvarras läheb Paigaldus- ja painutustööriista TH sees olevasse auku. Kinnitusvarda TH otsas olev kiil-ankur lukustub kui vasaraga lüüa Paigaldus- ja painutustööriistale TH. Kiil-ankur surutakse vasara löögiga allapoole ja kinnitusvarras TH lukustatakse auku kinni. Tellismüüri kerkides painutatakse Paigaldus- ja painutustööriistaga TH kinnitusvarras TH tellismüüri horisontaalvuugi vahele.

Pakend

1 tk pakis

Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.