

## Alusseib VLM

Uuendatud 11.03.2019 Prinditud 27.11.2020

**ISOVER Alusseibi VLM kasutatakse koos Lukustusklambriga VLR 32x40mm, et fikseerida isolatsioonid.**



## Tootekirjeldus

Alusseib VLM on valmistatud vananemiskindlast plastist ning on sobiv kasutamiseks erinevat tüüpi hoonete puhul. Alusseibi VLM läbimõõt on 60 mm.

## Kasutamine

Alusseibi VLM kasutatakse koos Lukustusklambriga VLR 32x40mm juhul kui soojustuslahendusena kasutatakse pehmeid ja koormust mittetaluvaid isolatsioone, näiteks KL33 + RKL Facade. Alusseib VLM on valmistatud vananemiskindlast plastist ning on sobiv kasutamiseks erinevat tüüpi hoonete puhul. Alusseibi VLM läbimõõt on 60 mm.

## Paigaldus

Peale tellissidemete TH või THR paigaldust kinnitatakse läbi kinnitusvarraste isolatsioonid. Soovitav soojustuslahendus on pehme ehituslik isolatsioon KL 33 + spetsiaalse Facade pinnakattega tuuletõkkeplaat RKL Facade (tihendatav teipimisega). Tuuletõkkeplaadile paigaldatakse Alusseib VLM ja seejärel Lukustusklamber VLR.

## Pakend

250 tk/pakk. Pakend pappkast.

## Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

## Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.