

## Sügavusepiirajaga puur SDS+

Uuendatud 11.03.2019 Prinditud 27.11.2020

**ISOVER Sügavusepiirajaga puur SDS+ on mõeldud tellismüritise kinnitusvarrastele TH ja THR õige läbimõõdu ja sügavusega paigaldusaukude tegemiseks.**



## Tootekirjeldus

Puuriteral on SDS+ otsik ja sügavuspiiraja, mis tagab vajaliku sügavuse kinnitusvarraste paigaldusaukudele. Sügavusepiirajaga puuriga saab lihtsalt ettenähtud sügavusega auke aluspinda puurida, augu sügavus peab olema 40 mm.

## Kasutamine

Sügavuspiirajaga puuriga tehakse tellissidemete TH või THR paigalduse tarvis augud betooni või betoonplokkidesse. Paigaldusaugu sügavuseks on ette nähtud 40mm. 4mm tellissidemetele kasutatakse 6mm paksust puuri ning 5mm tellissidemete jaoks on 7,5 mm paksune puur. Puuriteral on SDS+ kinnituse jaoks otsik.

## Paigaldus

Tellismüritise kinnitusvarda paigaldamiseks puuritakse betoonist aluspinda auk, kuhu tellissidemed TH või THR tooted kinnitatakse. Kasutage TH või THR kinnitusaugu tegemiseks Sügavusepiirajaga puuri. Tellismüritise kinnitusvarda paigaldusaugu sügavus peab olema 40mm. 4mm läbimõõduga tellismüritise kinnitusvarrastele TH ja THR kasutatakse 6mm läbimõõduga puuri ning 5mm läbimõõduga tellismüritise kinnitusvarrastele TH ja THR 7,5mm läbimõõduga puuri. Puuriteral on SDS+ kinnituse jaoks otsik.

## Pakend

1 tk.

## Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

## **Täiendav informatsioon**

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.