

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP number: 25100800-B1W2510

Toote nimetus:

Vääriktäistellis VTT65 Antratsiit sile

(1) Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

25100800-B1W2510



(3)

Wienerberger AS

43401 Aseri, Kordoni 1

EESTI

(2) Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusala(d):

(5) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

(6) Ühtlustatud standard:

Teavitatud asutus(ed):

Tootmisohje sertifikaadi nr

välis- ja siseseinad, postid, vaheseinad, müüritud küttekollete ja olmekorstenate seinad kaitsstud müüritises. Kasutustemperatuur kuni 700°C. 2+

EN 771-1:2011


1403

1403-CPR-0028

(7) Deklareeritud toimevõime(ed)

Mõõtmed ja tolerantsid:

Pikkus	mm	250	± 6	9
Laius	mm	120	± 4	7
Kõrgus	mm	65	± 3	5
tolerants	klass	T1		
mõõtmete vahemik	klass	R1		
Sängituspindade tasasus:	mm	NPD		
Tasapindade paralleelsus:	mm	NPD		



Tegelik kuju võib mõningal määral erineda

Tihedus:

brutokuivtihedus	kg/m³	2100
netokuivtihedus	kg/m³	NPD
klass	klass / %	D1 10

Kuju:

kivi rühm	-	1
tühikute maht	%	0

Survetugevus:

kategooria	-	I
risti sängituspinna, keskmine	N/mm²	45
normaliseeritud sängituspinna	N/mm²	NPD
kõlgsinna, keskmine	N/mm²	NPD
normaliseeritud kõlgsinna	N/mm²	NPD

Nakketugevus:	N/mm²	0,15	Algnihketugevuse tabelväärtus vastavalt EN 998-2, lisa C
Soojuseriigutavus (λ10,dry,unit)	W/m·K	0,62	Vastavalt EN 1745 tabelile, lisa A, milles P=50%
Veeauru läbilaskvus:	-	μ = 5/10	Vastavalt EN 1745 tabelile A.1
Külmakindlus:	klass	F0	Vastavalt CEN/TS 772-22:2006
Veeimavus:	%	11	Ülempiir
Veeimavuse algiir:	kg/(m²·min)	1	
Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus:	klass	S2	
Mahukahanemine:	mm/m	NPD	
Tulekindlus:	klass	A1	
Ohtlike ainete sisaldus:	-	NPD	

Eespool kirjeldatud toote toimevõime vastab deklareeritud toimevõimele. Käesolev toimevõime deklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

www.wienerberger.ee

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

20.05.2016.

Andrius Majauskas

Aseri

EN 771-1:2011