

LAATOITUSOHJE SAUNA-SATUUN

SPU Sauna-Satu soveltuu hyvin märkätilojen lämmöneristeeksi laatoituksen alle. Työtä ja rakennusmateriaaleja säästävät ominaisuudet tekevät SPU Sauna-Satusta ylivertaisen saunan lämmöneristeen. Myös SPU Sauna-Satun kosteustekniset (toimii höyrynsulkuna myös ilman alumiinilaminaatteja) ja tiiveys ominaisuudet suojaavat muita rakenteita.

SAUNAN SOKKELILAATOITUS SPU SAUNA-SATUN PINTAAN:

Seinälle nostettava sokkelilaatoitus, lattiapinnasta noin 15-20cm, tehdään suoraan SPU Sauna-Satu levyn pintaan ilman erillistä aluslevytystä. SPU Sauna-Satu levyn pinnasta poistetaan alumiinilaminaatti kooditekstin (lukee mm. pvm) puolelta noin 15-20cm korkeudelta alapinnasta, jonka päälle vedeneriste nosteen.

Vedeneriste tuodaan lattialta vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaan SPU Sauna-Satu levyn päälle. Nurkissa käytetään vedeneristeen vahvistekankaita (tutkittu ja ohjeistettu mm. Kiillon ja Maxitin tuotteiden kanssa). Vedeneriste tuodaan noin 15-20cm lattiapinnasta seinälle paljaan SPU Sauna-Satun pintaan.

Vedeneristeen kuivuttua asennetaan laatat käyttämällä saneerauslaastia (lattianpinnan lähellä lämpötila ei nouse saneerauslaastia tai vedeneristeen käyttöä estävälle tasolle).

SPU Sauna-Satun syttymislämpötila on +400°C ilman liekkiä, joten se sopii erinomaisesti käyttötarkoitukseen.

KIUKAAN TAUSTAN LAATOITUS SPU SAUNA-SATUN PINTAAN:

Asenna normaaliin tapaan SPU Sauna-Satu seinärungon päälle. Kiukaan taakse laitetaan asennettavan laatoituksen osalle suoraan SPU Sauna-Satun päälle esim. lujalevy tai muu vastaava rakennuslevy, jossa ei ole orgaanisia tai lämpöä kestävämpiä aineita.

Rakennuslevy asennetaan suoraan SPU Sauna-Satun pintaan, mekaanisesti runkoon kiinnittäen käyttämällä runkorakenteeseen sopivia kiinnikkeitä (puurunkoon ruuvit ja kivirunkoon esim. naulatulpat). SPU Sauna-Satun ja rakennuslevyn väliin ei tule asentaa koolausta tai jättää muutenkaan ilmaväliä.

Rakennuslevyn pintaan asennetaan olosuhteet (lämpötilan) kestäväällä laastilla haluttu laatoitus. SPU Sauna-Satun syttymislämpötila on +400°C ilman liekkiä, joten se sopii erinomaisesti käyttötarkoitukseen.

SPU Sauna-Satu asennusvideo osoitteesta [http://www.spu.fi/eristeet asennus sauna satu](http://www.spu.fi/eristeet_asennus_sauna_satu).