

PRINTKORK

TOOTETUTVUSTUS

Printkork on tootesari naturaalsest korkparketist, millel on kõik suurepäraseid korgile omased tehnilised näitajad, kuid on lisaks täiendatud optilise disainiga ehk digitaalse prindiga. Printimisel kasutatakse HD digitaalset tehnoloogiat ja pleekimiskindlat tinti, mis annab tulemuseks väga realistliku puidusüü mustri.

Lõppviimistluseks on kasutatud kõrgkvaliteetset poliüuretaanlakki HotCoating. Lakikiht on väga tugev, ent samas elastne. See sobib korgi iseloomulike omadustega hästi, säilitades korkpõranda võime taastuda muljumistest ja löökidest. See omadus teeb korkpõranda eriti vastupidavaks, võrreldes kõva pinnaga põrandatega nagu puit või plaadid. HotCoating kaitsekiht annab materjalile kõrge kulumiskindluse, standard AC5 ja kasutusklassi 23/32.

Printkork sobib ideaalselt kõikidesse eluruumidesse ning keskmise koormusega ühiskondlikele pindadele, välja arvatud niisked ruumid.

Printkork on ideaalne toode inimesele, kes hindab korkpõranda suurepäraseid omadusi, kuid ei poolda korgi naturaalselt välimust.

Printkork koosneb:



Olulised omadused:

- soe jala all
- elastne
- antistaatiline
- krimustuskindel
- sobib põrandaküttele
- antibakteriaalne, sobib allergikutele
- saasteaine vaba
- pleekimiskindel
- lihtne paigaldada tänu Uniclic lukustussüsteemile

- hea heliisolaator
- hea löögi heliisolaator
- hea soojusisolaator
- toodetud taastuvast toormaterjalist
- reljeefne struktuur annab naturaalse välimuse

Tehnilised omadused

	Standard	Tulemus
Laua mõõdud		1200x1235mm
Kogupaksus		10mm
Kaal	EN 430	8000g/m ²
Kasutusklass	EN 685	23/32
Jääkdeformatsioon	EN 433	max 0,15mm
Sobivus kontori tooliratastega	EN 425	tüüp W
Tuletundlikus	EN-ISO 9239-1	Cfl-s1
Löögheli isolatsioon	EN ISO 717-2	18 dB
Soojustakistus	EN 12524	0,088 m ² K/W
Kemikaalikindlus	EN 423	väga hea
Pleekimiskindlus	ISO 105	7/8
Kulumiskindlus	EN 14354 EN 13329	AC5
Lukustustugevus	ISO 24334	HDF > 450kg/lfm - kg/m