

Tyvek® Solid 2480B

Uuendatud 29.04.2020 Prinditud 28.10.2020

Tyvek® Solid 2480B on mikrokiudse struktuuriga polümeerkangas (100% HDPE). Materjal on vee- ja tuulekindel, kuid laseb läbi veeauru.



Veeauru läbilaskvus	0,025 (+/-0,015)m
Õhu läbilaskvus	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Tuleohutuse klass	E (EN 13201-1)
Helineeldumistegur	

Kasutamine

Tyvek DP/2460B on tuuletõkkekile, mis on vett hüljav, kuid samas võimaldab veeaurul konstruktsioonist välja pääseda. Difusioonkile 2460B sobib igat tüüpi ventileeritavatele ja mitteventileeritavatele kaldkatustele ning fassaadidele. Samuti sobib see puitsarikate katmiseks, kui nende vahele on paigaldatud soojusisolatsioonimaterjal.

Paigaldus

Difusioonkangas 2480B membraani peab puitsarikatele paigaldamisel pingutama ja kinnitama. Kanga servadele tuleb märgitud joone järgi teha kindlasti ülekate! Kui katuse kalle on väiksem kui 22° (kuid mitte väiksem kui 6°), peab ülekate olema vähemalt 20 cm. Soojusisolatsioonimaterjal paigaldatakse vahetult difusioonkanga 2480B membraani alla. See laseb veeauru läbi (vt tehnilisi omadusi), seega süsteemi puhul, kus soojusisolatsiooni siseküljel paikneb aurutõke, ei ole soojusisolatsiooni ja difusioonkanga 2480B vahele lisatuulutusvahesid vaja jätta. Tyvek®2480B membraani omavahelised liitekohad ja muud ühenduskohad tihendatakse Tyvek® Tape Plus teibiga. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuwab) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu arvestus: 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta 1 jm teipi.

Pakend

Kilepakend ja/või pakkealus. 280 m²/rull, laius 2,8 m

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Sobib tuuletõkkeks fassaadis ja aluskatteks katustes

Tuulekindel, vett hülgev, kuid hingav tuuletõkkekangas

Väga tugev ning vastupidav rebimisele

Tootel on keskkonnadeklaratsioon EPD